

Ponuka č.: P2012022801

na dodávku a montáž zariadenia Drymat(R)Systeme – elektrofyzikálneho vysušovania muriva

Dodávateľ: Drymat-Systeme.sk, s. r. o.
Sídlo: Dúbravská 850/4, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Prevádzka: Dúbravská 850/4, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 45 647 046, IČ DPH: SK 2023 070731
Zapísaná v obchodnom registri krajského súdu Trenčín
Zastúpená: Ing. Pavlom Faškom, štatutárnym zástupcom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Prievidza
Číslo účtu: 0373981040/0900
Mobil: +421 948 898 859
e-mail: info@drymatsysteme.sk

Odberateľ: obec Podhradie
1.mája 194/61
038 52 Podhradie

Na základe prevedenej obhliadky a vlhkostného merania vo Vašom objekte na adrese Vám zasielame ponuku na dodávku a inštaláciu elektrofyzikálneho zariadenia na vysušenie muriva Drymat Systeme. Momentálne firma Drymat Systeme ponúka tri druhy prístrojov.

Typ I.: DRYBAND(R) - RC

Rozsah pôsobenia: do 160m²

a) Technické údaje

Napätie:	230 V – 50 ... 60 Hz
Príkon:	2,6 W
Interné napájanie:	12 V a 5 V
Výstupný výkon:	max 40mWpp
Spotreba energie:	cca 9 eur/rok
Rozmery:	(ŠxVxH) 180x160x120 mm dĺžka napájacieho kábla 1m
Intenzita el. Poľa:	17 -150 V/m

V prípade realizácie musí byť zo strany zákazníka – objednávateľa zaistená elektrická prípojka s fázou, nulou a uzemnením, v dosahu jedného metra od miesta inštalácie.

b) Cena, platobné a dodacie podmienky

Cena bez DPH:	1614,17 Eur
Počet kusov:	1
DPH:	322,83 Eur
Cena celkom:	1937 Eur

Cena zahŕňa:	vstupné meranie vlhkosti, spracovanie ponuky, dopravu a montáž zariadenia, pravidelné servisné prehliadky a merania po cca 6tich mesiacoch v prvom roku a potom 2x po 12tich mesiacoch, až do vysušenia objektu po uplynutí 36tich mesiacov od inštalácie.
Platobné podmienky:	v hotovosti pri dodávke a motáži zariadenia
Dodacia lehota:	na základe telefonickkej alebo osobnej dohody, max. do 3 týždňov po obdržaní potvrdenej ponuky
Platnosť ponuky:	14 dní od dátumu vyhotovenia

c) Záručné podmienky

Pri bezvýslednom ústupe vlhkosti behom 12-tich mesiacov (vlhkosť neklesla, príp. stúpila), bude vrátená celá zaplatená kúpna cena proti vráteniu neporušeného prístroja a s ním dodanej dokumentácie (faktúra, záručná listina, meracie protokoly)

V prípade neuspokojivého výsledku po troch rokoch a nedosiahnutí hodnôt podľa záručnej listiny bude vrátená kúpna cena vo výške 80%.

Typ II.: DRYMAT(R) M 2030

Rozsah pôsobenia: do 160m²

a) Technické údaje

Napätie:	230 V – 50 ... 60 Hz
Príkon:	6 VA
Napäťový stupeň:	nízke napätie 12 V DC
Vysielací výkon:	menej ako 18mW
Spotreba energie:	cca 50 kWh/rok
Prevádzková teplota:	0...45 stupňov C
Stupeň krytia:	IP 65
Bezpečnosť:	prepäťová ochrana, sieťový filter termozabezpečenia, integrovaný systém vlastného monitorovania, indikácia chybových stavov
Dátové rozhranie pre optimalizáciu parametrov:	COM – port / RS 232
Výrobná smernica:	Priemyselná elektronika – stupeň 3 (GS sledované)
Koncipovaná životnosť:	300.000 h (viac ako 30 rokov), laboratórne testované pomocou metódy simulovaného stárnutia
Rozmery:	(ŠxVxH) 200x160x130 mm dĺžka napájacieho kábla 1m

V prípade realizácie musí byť zo strany zákazníka – objednávateľa zaistená elektrická prípojka s fázou, nulou a uzemnením, v dosahu jedného metra od miesta inštalácie.