

b) Cena, platobné a dodacie podmienky

Cena bez DPH:	1900 Eur
Počet kusov:	1
DPH:	380 Eur
Cena celkom:	2280 Eur
Cena zahŕňa:	vstupné meranie vlhkosti, spracovanie ponuky, dopravu a montáž zariadenia, pravidelné servisné prehliadky a merania po cca 6tich mesiacoch v prvom roku a potom 2x po 12tich mesiacoch, až do vysušenia objektu po uplynutí 36tich mesiacov od inštalácie.
Platobné podmienky:	v hotovosti pri dodávke a motáži zariadenia
Dodacia lehota:	na základe telefonickej alebo osobnej dohody, max. do 3 týždňov po obdržaní potvrdenej ponuky
Platnosť ponuky:	14 dní od dátumu vyhotovenia

c) Záručné podmienky

Pri bezvýslednom ústupe vlhkosti behom 12-tich mesiacov (vlhkosť neklesla, príp. stúpla), bude vrátená celá zaplatená kúpna cena proti vráteniu neporušeného prístroja a s ním dodanej dokumentácie (faktúra, záručná listina, meracie protokoly)

V prípade neuspokojivého výsledku po troch rokoch a nedosiahnutí hodnôt podľa záručnej listiny bude vrátená kúpna cena vo výške 80%.

Typ III.: DRYMAT(R) M 2030 EO+

Rozsah pôsobenia: do 160 m²

a) Technické údaje

Napätie:	230 V – 50 ... 60 Hz
Príkon:	6 VA
Napäťový stupeň:	nízke napätie 12 V DC
Vysielačí výkon:	menej ako 18mW
Spotreba energie:	cca 53 kWh/rok
Prevádzková teplota:	0...45 stupňov C
Stupeň krytia:	IP 54, IP 65
Bezpečnosť:	tepelná pojistka, sieťový filter termozabezpečenia, integrovaný systém vlastného monitorovania, indikácia chybových stavov
Dátové rozhranie pre optimalizáciu parametrov:	COM – interface / RX 232
Výrobná smernica:	Priemyselná elektronika -- stupeň 3 (GS sledované)
Koncipovaná životnosť:	300.000 h (viac ako 30 rokov), laboratórne testované pomocou metódy simulovaného stárnutia